


## ROSHNI

Nízkoobřbové, polarizované, synchronizované sirény pro systémy požární a zabezpečovací signalizace a technologické aplikace



- ◆ Výběr z 28 přednastavených tónů
- ◆ Hlasitost 111 dB (tón 4)
- ◆ Nízky odběr
- ◆ Napájení 9 - 28 V ss
- ◆ 2 nezávislé zvuky
- ◆ Spojitě nastavitelná hlasitost
- ◆ Polarizovaný vstup
- ◆ Krytí IP65 při použití vysoké patice



**Olympto Controls s.r.o.**  
Havránkova 33  
BRNO - Dolní Heršpice  
619 00

*Spojovatelka:*  
+420 5 43 55 81 11  
*Obchodní oddělení:*  
+420 5 43 55 81 00  
*Oddělení EPS:*  
+420 5 43 55 81 20  
*Fax:*  
+420 5 43 55 81 17 - 18  
*Paegas:*  
+420 603 / 448 800

E-mail: [obchod@olympo.cz](mailto:obchod@olympo.cz)

PRVEK	Napájení	Startovací proud	Startovací čas	Frekvenční stabilita	Rozsah prac. teplot	barva	Krytí	Hmotnost	Rozměry
RO polarizovaná sířena	9 - 28 Vss	30 mA na 2 ms	1,5 ms	+ / - 0,15 %	-40°C až 80°C	červená bílá	IP65 (IP54)	311 g (290g)	φ93x105 mm (φ93x75 mm)

Poznámka: IP65 u vysoké patice je podmíněno použitím průchodky.


č.	tón	druhý tón	kód 12345	typický proudový odběr (mA)		typická intenzita zvuku ± 2 dB v 1m	
				12V	24V	12V	24V
1	Střídající 800 / 970 Hz s 2 Hz	14	11111	10	18	96	103
2	Rostoucí 800 / 970 Hz s 7 Hz	14	11110	10	18	93	100
3	Rostoucí 800 / 970 Hz s 1 Hz	14	11101	10	18	93	100
4	Stálý 2850 Hz	14	11100	16	32	104	111
5	Rostoucí 2400 / 2850 Hz s 7 Hz	4	11011	18	30	99	106
6	Rostoucí 2400 / 2850 Hz s 1 Hz	4	11010	17	30	99	106
7	Pomalý růst	14	11001	12	20	93	100
8	Klesající 1200/500Hz s 1 Hz DIN 33 404 část 3	14	11000	9	16	92	98
9	Střídající 2400 / 2850 Hz s 2 Hz	4	10111	19	30	102	109
10	Přerušovaný 970 Hz s 1 Hz	14	10110	9	12	92	100
11	Střídající 800 / 970 Hz s 1 Hz	14	10101	10	18	97	103
12	Přerušovaný 2850 Hz s 1 Hz	4	10100	14	24	103	110
13	Střídající 970 Hz (0,25s zap, 1s vyp)	14	10011	5	8	93	100
14	Stálý 970 Hz	14	10010	11	20	99	105
15	554 Hz (0,1s) 440 Hz (0,4s)	14	10001	7	12	88	94
16	Přerušovaný 660 Hz (0,15s zap, 0,15s vyp)	16	10000	6	9	87	92
17	Přerušovaný 660 Hz (1,8s zap, 1,8s vyp)	17	01111	7	12	89	95
18	Přerušovaný 660 Hz (6,5s zap, 13s vyp)	18	01110	8	14	89	95
19	Stálý 660 Hz	19	01101	8	14	89	95
20	Střídající 554 / 440 Hz s 1 Hz	20	01100	7	13	89	95
21	Přerušovaný 660 Hz s 1 Hz	21	01011	6	10	87	93
22	Přerušovaný 2850 Hz (0,15s zap., 0,1s vyp)	14	01010	13	22	102	109
23	Rostoucí 800 - 970 Hz s 50 Hz	14	01001	10	18	92	98
24	Rostoucí 2400 - 2850 Hz s 50 Hz	4	01000	14	25	99	107
25	Přerušovaný 970 Hz ( 0,5 s vyp, 0,5 s zap.)	25	00111	9	14	97	103
26	Přerušovaný 2850 Hz ( 0,5 s vyp, 0,5 s zap.)	26	00110	12	20	102	109
27	Stálý 4 kHz	27	00101	18	35	90	98
28	Střídající 800 / 970 na 2 Hz	10	00100	10	17	96	103

#### Objednávkové schéma:

RO/R/D	sířena Roshni	/ červená / vysoká patice IP 65
RO/R/S		/ červená / nízká patice IP 54
RO/W/D	sířena Roshni	/ bílá / vysoká patice IP 65
RO/W/S		/ bílá / nízká patice IP 54

1. tón lze zvolit z 28 možností nastavením kódu.
2. tón je k prvnímu přiřazen dle tabulky.

#### Schéma zapojení sířeny:



1. i 2. tón se spouští přivedením napájecího napětí.
2. tón má prioritu.

OLYMPO controls s.r.o.  
Pištěkova 782  
PRAHA 4 Chodov 149 00  
tel.: 02 / 7100 1700 a 11  
fax: 02 / 7100 1710  
Paegas: 0603 / 884 395  
Eurotel: 0602 / 569 604

OLYMPO controls s.r.o.  
nám. Svatopluka Čecha 1  
OSTRAVA Přívoz 702 00  
tel.: 069 / 613 65 61  
fax: 069 / 613 65 84

OLYMPO Bratislava s.r.o.  
Vajnorská 142  
BRATISLAVA 831 04  
tel.: +421 7 4445 4660  
+421 7 4445 4661  
+421 7 4445 4268  
fax: +421 7 4445 4265  
Eurotel: +421 903 630 272  
Globtel: +421 905 396 075

E-mail: obchod@olympo.sk  
http://www.olympo.sk