



**Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 14x51mm, 1100V DC, 20A**

**Typ** 20AMP 1100V DC SOLAR FERRULE  
**Catalog No.** PV-20A14F

## Dodavatelský program

Produktový sortiment			Pojistka
Základní funkce			Válcová pojistka
Oblast aplikace			Vysokorychlostní
Stanovený proud	I	A	20
Jmenovité napětí			DC 1100 V
Konstrukční velikost			IEC 60269-6 type A
Velikost			14 x 51 mm
Kategorie užití			gPV
Vypínací zatížitelnost		kA	30
použitelné pro velikost / aplikace			ochrana solárních FV řetězců
Standardní / schválení			IEC
Tvar			válcové
Standardní/Regulace			IEC 60269-6 UL 2579

## Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Tavné pojistkové vložky / Válcové pojistky (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			14x51 mm
Rated voltage		V	1100 - 1100
Rated voltage			Other
Voltage type			DC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	0 - 0
Nominal current		A	20
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		kA	30